

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 002DDPGP

1. Código de identificação único do Produto-tipo: Ladrilhos cerâmicos prensados, com absorção de água inferior ou igual a 0.5% ( $E_b \leq 0.5\%$ ), UGL ou GL
2. Utilização: Revestimento de chão e/ou parede, interiores ou exteriores
3. Nome e endereço do fabricante: Pavigrés Cerâmicas, S.A., Alto das Domingas, 3781-909 Anadia - Portugal
4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho aplicável: Sistema 4
5. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Reação ao fogo	A1 / A1FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas (1): - Cádmio(Cd) - Chumbo (Pb)	NPD	
Resistência Mecânica à Flexão (S) Espessuras $\geq 7.5\text{mm}$ Espessuras $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1500\text{ N}$ $\geq 1200\text{ N}$	
Modulo de Ruptura (R)	$\geq 40\text{ N/mm}^2$	
Escorregamento (2)	NPD	
Durabilidade: -Resistência ao gelo	Passa	
Tactilidade (3)	NPD	
Resistência da colagem / aderência	NPD	
Resistência ao choque térmico	Passa	

(1) Apenas para ladrilhos vidrados, quando se pretende a sua utilização em superfícies em que se preparam alimentos e em que estes podem entrar em contacto directo com a superfície do ladrilho; a determinar caso a caso.

(2) Para superfícies de circulação pedestre (onde requerido por regulamentação).

(3) Apenas para superfícies tácteis (quando requerido por pessoas cegas ou com visão parcial)

NPD – desempenho não declarado; a declarar caso a caso, a pedido do cliente.

O desempenho do Produto identificado no ponto 1 está conforme com os desempenhos declarados no ponto 5.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

A Administração



(José Diogo)

Anadia, 14/10/2024