

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 001DDPMP

- 1. Código de identificação único do Produto-tipo: Ladrilhos cerâmicos prensados, com absorção de água superior a 10% (Eb > 10%), GL
- 2. Utilização: Revestimento de paredes interiores
- 3. Nome e endereço do fabricante: Pavigrés Cerâmicas, S.A., Almas das Domingas, 3781-909 Anadia
- 4. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho aplicável: Sistema 4
- 5.Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Reacção ao fogo	A1	
Libertação de substâncias perigosas (1): - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)	NPD	
Resistência mecânica à Flexão (S)	≥ 300 N	EN 14411:2006
Durabilidade (2)	Passa	
Tactilidade (3)	NPD	
Resistência da colagem / aderência:	NPD	

- (1) Apenas para ladrilhos vidrados, quando se pretende a sua utilização em superfícies em que se preparam alimentos e em que estes podem entrar em contacto directo com a superfície do ladrilho; a determinar caso a caso.
- (2) Considerada "Satisfatória", se todas as outras características essências forem cumpridas; a durabilidade dos ladrilhos é considerada igual à do edifício.
- (3) Apenas para superfícies tácteis (quando requerido por pessoas cegas ou com visão parcial)

NPD - desempenho não declarado; a declarar caso a caso, a pedido do cliente

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com os desempenhos declarados no ponto 5.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

A Administração

Anadia, 17/06/2013