

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 002DDPGP

1. Código de identificação único do Produto-tipo: Ladrilhos cerâmicos prensados, com absorção de água inferior ou igual a 0.5% ($E_b \leq 0.5 \%$), UGL ou GL
2. Utilização: Revestimento de chão e/ou paredes, interiores e exteriores
3. Nome e endereço do fabricante: Pavigrés Cerâmicas, S.A., Alto das Domingas, 3781-909 Anadia
4. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho aplicável: Sistema 4
5. Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Reacção ao fogo	A1 e A1 FL	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas (1): - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)	NPD	
Resistência mecânica à Flexão (S)	$\geq 1500 \text{ N}$	
Módulo de Ruptura (R)	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	
Escorregamento (2)	NPD	
Durabilidade: - Resistência ao gelo	Passa	
Tactilidade (3)	NPD	
Resistência da colagem / aderência	NPD	
Resistência ao choque térmico	Passa	

(1) Apenas para ladrilhos vidrados, quando se pretende a sua utilização em superfícies em que se preparam alimentos e em que estes podem entrar em contacto directo com a superfície do ladrilho; a determinar caso a caso.

(2) Para superfícies de circulação pedestre (onde requerido por regulamentação)

(3) Apenas para superfícies tácteis (quando requerido por pessoas cegas ou com visão parcial)

NPD – desempenho não declarado; a declarar caso a caso, a pedido do cliente

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com os desempenhos declarados no ponto 5.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

A Administração

(José Diogo)

Anadia, 11/02/2014