

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 002DDPMP

1. Código de identificação único do Produto-tipo: Ladrilhos cerâmicos prensados, com absorção de água superior a 10 % (Eb > 10 %), GL
2. Utilização: Revestimento de paredes interiores
3. Nome e endereço do fabricante: Pavigrés Cerâmicas, S.A., Alto das Domingas, 3781-909 Anadia
4. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho aplicável: Sistema 4
5. Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Reacção ao fogo	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas (1): - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)	NPD	
Módulo de Ruptura (R)	$\geq 16 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade (2)	Passa	
Tactilidade (3)	NPD	
Resistência da colagem / aderência:	NPD	

(1) Apenas para ladrilhos vidrados, quando se pretende a sua utilização em superfícies em que se preparam alimentos e em que estes podem entrar em contacto directo com a superfície do ladrilho; a determinar caso a caso.

(2) Considerada "Satisfatória", se todas as outras características essenciais forem cumpridas; a durabilidade dos ladrilhos é considerada igual à do edifício.

(3) Apenas para superfícies tácteis (quando requerido por pessoas cegas ou com visão parcial)  
NPD – desempenho não declarado; a declarar caso a caso, a pedido do cliente

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com os desempenhos declarados no ponto 5.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

A Administração

  
(José Diogo)

Anadia, 11/02/2014