

## DECLARATION DES PERFORMANCES

Nr. 002DDPGV

1. Code d'identification unique du produit type: Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau entre 0.5% et 3% ( $0.5\% < E_b \leq 3\%$ ), GL
2. Utilisation: Revêtement de sols et/ou murs, intérieurs et extérieurs
3. Nom et adresse du fabricant: Pavigrés Cerâmicas. S.A., Alto das Domingas, 3780-244 Anadia - Portugal
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances appliqué: Système 4
5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 et A1 FL	
Libération de substances dangereuses (1): - Cadmium (Cd) - Plomb (Pb)	NPD	
Résistance mécanique : - Résistance à la flexion (S)	$\geq 720\text{ N}$	
Module de rupture par flexion (R)	$\geq 40\text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Antiglisse (2)	NPD	
Durabilité: - Résistance au gel	Satisfaisant	
Tactilité (3)	NPD	
Résistance au collage / adhérence	NPD	
Résistance aux écarts thermiques	Satisfaisant	

(1) Uniquement pour des carreaux émaillés, lorsque son usage est destiné à des surfaces où sont préparés des aliments et quand ceux-ci peuvent entrer en contact direct avec la surface du produit ; à déterminer cas par cas.

(2) Pour des surfaces de circulation pédestre (demandé par réglementation)

(3) Uniquement pour des surfaces tactiles (lorsque sollicité par des personnes aveugles ou avec vision partielle).

NPD – Performances non-déclarées ; à déclarer cas par cas, à la demande du client.

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

L'Administration  
  
 (José Diogo)

Anadia, le 11/02/2014