PAVIGRÉS®
CERÂMICAS S.A.

Ficha Técnica de Produto

Uni Trevo PC372

Revestimento | EN14411 - Anexo L | Grupo BIII
Formato nominal - 197 x 197 x 7 mm | Marca - Pavigrés 21

5 609872 230659

Coleção - Pavigres 21 Uni | Acabamento - Brilho Não Retificado
Conteúdo reciclado - 17 %

Embalagens e pesos

peças/caixa		caixas/palete		peso		
un.	m2	caixas	m2	Kg/m2	Kg/caixa	Kg/pal
25	0.97	96	93.12	11.50	11.20	1,095

	Ensaio	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
Caraterísticas Dimensionais	Comprimento e largura	± 0.5% | MAX. ± 2mm	Garantido | Garantido	EN ISO 10545-2
	Ortogonalidade	± 0.5% | MAX. ± 2mm	Garantido	
	Retilinearidade	± 0.5% | MAX. ± 1.5mm	Garantido	
	Planaridade	+ 0.5% / - 0.3% | MAX. +2 / - 1.5mm	Garantido	
	Espessura	± 5% | MAX. ± 0.5mm	Garantido	
Absorção de Água		E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3
Dilatação Linear			<= 7.00E-06 / ºC	EN ISO 10545-8
Resistência Choque Térmico		Ensaio por solicitação		EN ISO 10545-9
Resistência Fendilhagem		Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
Libertação Chumbo		Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
Módulo de Rutura N/mm2 | Resistência Mecânica à Flexão em N		=> 12N/mm2 | => 200N	=> 16N/mm2 | => 300N	EN ISO 10545-4

Ensaio	Produto químico	Valor/tolerância da norma	Valor típico do produto *	Norma de ensaio
Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)	Ácido Clorídrico (18%)	Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases	A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13
	Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso	
	Hidróxido de Potássio (100g/l)		A confirmar caso a caso	
	Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	
	Ácido Cítrico (100g/l)		A confirmar caso a caso	
	Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso	
Resistência a produtos de limpeza	Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido	
Resistência a aditivos para piscinas	Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido	
Resistência às manchas	Azeite	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14
	Crómio verde/Óxido de ferro vermelho		Garantido	
	Iodo		Garantido	

* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.