

Coleção - Torchis | Acabamento - Mate Não Retificado  
Variação de tonalidade - V1 | Conteúdo reciclado - 7 %

## Embalagens e pesos

| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |
| 5           | 0.89 | 60            | 53.40 | 21.70 | 19.30    | 1,178  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ensaio                                                                              | Valor/tolerância da norma                                                                           | Valor típico do produto *            | Norma de ensaio                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                  |                                                                                                     |                                      |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comprimento e largura                                                               | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                                                                 | ± 0.3%   ± 0.3%                      |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ortogonalidade                                                                      | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                                                 | ± 0.3%                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retilinearidade                                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                                                               | ± 0.3%                               | EN ISO 10545-2                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planaridade                                                                         | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                                                 | ± 0.3%                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espessura                                                                           | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                                                                 | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                  |                                  |                        |
| <br><br><br><br><br><br> | <b>Absorção de Água</b>                                                             | E <= 0.5%                                                                                           | E <= 0.1%                            | EN ISO 10545-3                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dilatação Linear</b>                                                             |                                                                                                     | <= 7.00E-06 / °C                     | EN ISO 10545-8                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                   | Resistente                                                                                          |                                      | EN ISO 10545-9                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                                      | Exigido                                                                                             | Garantido                            | EN ISO 10545-11                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                          | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície                                               | Resistente                           | EN ISO 10545-12                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Libertação Chumbo</b>                                                            | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)                                        | Ensaio por solicitação               | EN ISO 10545-15                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                  | => 35N/mm2   => 1300N                                                                               | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2   => 2100N | EN ISO 10545-4                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ensaio</b>                                                                       | <b>Produto químico</b>                                                                              | <b>Valor/tolerância da norma</b>     | <b>Valor típico do produto *</b> | <b>Norma de ensaio</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                                  | Ácido Clorídrico (18%)               | A confirmar caso a caso          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                     | Ácido Láctico (5%)                   | A confirmar caso a caso          |                        |
| Hidróxido de Potássio (100g/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                     | A confirmar caso a caso              |                                  |                        |
| Ácido Clorídrico (3%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                     | A confirmar caso a caso              | EN ISO 10545-13                  |                        |
| Ácido Cítrico (100g/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                     | A confirmar caso a caso              |                                  |                        |
| Hidróxido de Potássio (30g/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                     | A confirmar caso a caso              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                                            | Cloreto de Amónia (100g/l)                                                                          | Mínimo Classe B                      | Garantido                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                                         | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                                                       |                                      | Garantido                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Resistência às manchas</b>                                                                       | Azeite                               |                                  | Garantido              |
| Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                     | Mínimo Classe 3                      | Garantido                        | EN ISO 10545-14        |
| Iodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                     |                                      | Garantido                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                                | DIN EN16165 (Anexo A) - A   DIN EN16165 (Anexo B) - R10   EN16165 (Anexo C), Slider 96 Wet - PTV36+ |                                      |                                  |                        |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.