

Coleção - Glade | Acabamento - Mate Não Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 32 %

#### Embalagens e pesos

|                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |          |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |  |       |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |      | caixas/paleta                                                                     |       | peso                                                                              |          |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
| un.                                                                               | m2   | caixas                                                                            | m2    | Kg/m2                                                                             | Kg/caixa | Kg/pal                                                                            |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
| 5                                                                                 | 1.00 | 68                                                                                | 68.00 | 21.50                                                                             | 21.50    | 1,482                                                                             |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |



|                                                                                     | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                                   |                           |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                              | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%   ± 0.3%                   |                           |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                           |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                            | EN ISO 10545-2            |
|                                                                                     | Planaridade                                                        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                           |
|                                                                                     | Espessura                                                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                           |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                            | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3            |
|                                                                                     | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8            |
|                                                                                     | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9            |
|                                                                                     | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11           |
|                                                                                     | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12           |
|    | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15           |
|                                                                                     | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 2100N | EN ISO 10545-4            |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Produto químico                                              | Valor/tolerância da norma         | Valor típico do produto * |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                   | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Láctico (5%)                                           |                                   | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               |                                   | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                   | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                   | A confirmar caso a caso   |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                           | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                   | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                        | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                   | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                   | Garantido                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                      | Azeite                                                       |                                   | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                   | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Iodo                                                         |                                   | Garantido                 |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                               |                                                              | Ensaio por solicitação            | A confirmar caso a caso   |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.