

Coleção - Juicy | Acabamento - Brilho Não Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 17 %

## Embalagens e pesos

|                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |      | caixas/paleta                                                                     |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2   | caixas                                                                            | m2    | Kg/m2                                                                             |  | Kg/caixa                                                                          |  | Kg/pal                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| 25                                                                                | 0.97 | 96                                                                                | 93.12 | 11.50                                                                             |  | 11.20                                                                             |  | 1,095                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |



|                                                                                     |                                                                           |                        |                                                              |                                                                                                                                |                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|    | Caraterísticas Dimensionais                                               | Ensaio                 | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *                                                                                                      | Norma de ensaio           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Comprimento e largura  | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido   Garantido                                                                                                          |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Ortogonalidade         | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido                                                                                                                      |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Retilinearidade        | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-2            |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Planaridade            | + 0.5% / - 0.3%   MAX. +2 / - 1.5mm                          | Garantido                                                                                                                      |                           |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Espessura              | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | Garantido                                                                                                                      |                           |                 |
|    | Absorção de Água                                                          |                        | E > 10%                                                      | 16% <= E <= 19%                                                                                                                | EN ISO 10545-3            |                 |
|    | Dilatação Linear                                                          |                        |                                                              | <= 7.00E-06 / °C                                                                                                               | EN ISO 10545-8            |                 |
|    | Resistência Choque Térmico                                                |                        | Ensaio por solicitação                                       |                                                                                                                                | EN ISO 10545-9            |                 |
|    | Resistência Fendilhagem                                                   |                        | Exigido                                                      | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-11           |                 |
|    | Libertação Chumbo                                                         |                        | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação                                                                                                         | EN ISO 10545-15           |                 |
|   | Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N               |                        | => 12N/mm2   => 200N                                         | => 16N/mm2   => 300N                                                                                                           | EN ISO 10545-4            |                 |
|  | Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)               | Ensaio                 | Produto químico                                              | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Ácido Láctico (5%)                                           |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                           | Ácido Cítrico (100g/l) |                                                              | A confirmar caso a caso                                                                                                        |                           |                 |
|  | Resistência a produtos de limpeza<br>Resistência a aditivos para piscinas |                        | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|  | Resistência às manchas                                                    |                        | Azeite                                                       |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                 | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                           |                        | Iodo                                                         |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |

\* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.