

Coleção - Parquet | Acabamento - Mate Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 32 %

### Embalagens e pesos

|                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |      | caixas/paleta                                                                     |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2   | caixas                                                                            | m2    | Kg/m2                                                                             |  | Kg/caixa                                                                          |  | Kg/pal                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| 3                                                                                 | 0.70 | 60                                                                                | 42.00 | 24.50                                                                             |  | 17.20                                                                             |  | 1,060                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |



|                                                                                     | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                                   |                 |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                              | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.1%   ± 0.1%                   |                 |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                 |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                            | EN ISO 10545-2  |
|                                                                                     | Planaridade                                                        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                 |
|                                                                                     | Espessura                                                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                 |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                            | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3  |
|    | <b>Abrasão Superficial</b>                                         |                                                              | IV                                | EN ISO 10545-7  |
|    | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8  |
|    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9  |
|    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11 |
|   | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12 |
|  | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15 |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 2600N | EN ISO 10545-4  |

|                                                                                     | Ensaio                                                             | Produto químico                      | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Ácido Clorídrico (18%)               |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Láctico (5%)                   |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                    | Hidróxido de Potássio (100g/l)       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Clorídrico (3%)                | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Cltrico (100g/l)               |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                    | Hidróxido de Potássio (30g/l)        |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                           | Cloreto de Amónia (100g/l)           | Mínimo Classe B                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                        | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)        |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                      | Azeite                               |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                    | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                 | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                    | Iodo                                 |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                               |                                      | Ensaio por solicitação                                                                                                         | A confirmar caso a caso   |                 |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto. É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.