



Coleção - Pavigrés 21 Uni | Acabamento - Brilho Não Retificado  
Conteúdo reciclado - 17 %

**Embalagens e pesos**

<b>peças/caixa</b>		<b>caixas/paleta</b>		<b>peso</b>		
<b>un.</b>	<b>m2</b>	<b>caixas</b>	<b>m2</b>	<b>Kg/m2</b>	<b>Kg/caixa</b>	<b>Kg/pal</b>
25	0.97	96	93.12	11.50	11.20	1,095



	<b>Ensaio</b>	<b>Valor/tolerância da norma</b>	<b>Valor típico do produto *</b>	<b>Norma de ensaio</b>
	<b>Caraterísticas Dimensionais</b>			
	<b>Comprimento e largura</b>	± 0.5%   MAX. ± 2mm	Garantido   Garantido	
	<b>Ortogonalidade</b>	± 0.5%   MAX. ± 2mm	Garantido	
	<b>Retilinearidade</b>	± 0.5%   MAX. ± 1.5mm	Garantido	EN ISO 10545-2
	<b>Planaridade</b>	+ 0.5% / - 0.3%   MAX. +2 / - 1.5mm	Garantido	
	<b>Espessura</b>	± 5%   MAX. ± 0.5mm	Garantido	
	<b>Absorção de Água</b>	E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3
	<b>Dilatação Linear</b>		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	<b>Resistência Choque Térmico</b>	Ensaio por solicitação		EN ISO 10545-9
	<b>Resistência Fendilhagem</b>	Exigido	Garantido	EN ISO 10545-11
	<b>Libertação Chumbo</b>	Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)	Ensaio por solicitação	EN ISO 10545-15
	<b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>	=> 12N/mm2   => 200N	=> 16N/mm2   => 300N	EN ISO 10545-4

	<b>Ensaio</b>	<b>Produto químico</b>	<b>Valor/tolerância da norma</b>	<b>Valor típico do produto *</b>	<b>Norma de ensaio</b>	
	<b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>	Ácido Clorídrico (18%)		A confirmar caso a caso		
		Ácido Láctico (5%)		A confirmar caso a caso		
		Hidróxido de Potássio (100g/l)	<small>Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases</small>		A confirmar caso a caso	
		Ácido Clorídrico (3%)		A confirmar caso a caso	EN ISO 10545-13	
		Ácido Cítrico (100g/l)		A confirmar caso a caso		
		Hidróxido de Potássio (30g/l)		A confirmar caso a caso		
	<b>Resistência a produtos de limpeza Resistência a aditivos para piscinas</b>	Cloreto de Amónia (100g/l)	Mínimo Classe B	Garantido		
		Hipoclorito de Sódio (20mg/l)		Garantido		
	<b>Resistência às manchas</b>	Azeite		Garantido		
		Crómio verde/Óxido de ferro vermelho	Mínimo Classe 3	Garantido	EN ISO 10545-14	
		Iodo		Garantido		

\* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.