

Coleção - Pavigrés 21 Uni | Acabamento - Polido Retificado

Conteúdo reciclado - 9 %

**Embalagens e pesos**

|             |      |               |       |       |          |        |
|-------------|------|---------------|-------|-------|----------|--------|
|             |      |               |       |       |          |        |
| peças/caixa |      | caixas/paleta |       | peso  |          |        |
| un.         | m2   | caixas        | m2    | Kg/m2 | Kg/caixa | Kg/pal |
| 3           | 1.07 | 36            | 38.52 | 21.30 | 22.80    | 841    |

|  | Ensaio                                                                            | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                |                                                                                                                                |                                   |                                  |
|  | Comprimento e largura                                                             | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                                                                                            | ± 0.1%   ± 0.1%                   |                                  |
|  | Ortogonalidade                                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                                                                            | ± 0.3%                            |                                  |
|  | Retilinearidade                                                                   | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                                                                                          | ± 0.3%                            | EN ISO 10545-2                   |
|  | Planaridade                                                                       | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                                                                            | ± 0.3%                            |                                  |
|  | Espessura                                                                         | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                                                                                            | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                                  |
|  | <b>Absorção de Água</b>                                                           | E ≤ 0.5%                                                                                                                       | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3                   |
|  | <b>Abrasão Profunda</b>                                                           | ≤ 175 mm3                                                                                                                      | 130 mm3                           | EN ISO 10545-6                   |
|  | <b>Dilatação Linear</b>                                                           |                                                                                                                                | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8                   |
|  | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                 | Resistente                                                                                                                     |                                   | EN ISO 10545-9                   |
|  | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                        | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície                                                                          | Resistente                        | EN ISO 10545-12                  |
|  | <b>Libertação Chumbo</b>                                                          | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)                                                                   | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15                  |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                                                                                            | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 2100N | EN ISO 10545-4                   |
|  |                                                                                   |                                                                                                                                |                                   |                                  |
|  | <b>Ensaio</b>                                                                     | <b>Produto químico</b>                                                                                                         | <b>Valor/tolerância da norma</b>  | <b>Valor típico do produto *</b> |
|  |                                                                                   | Ácido Clorídrico (18%)                                                                                                         |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                                   | Ácido Láctico (5%)                                                                                                             |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                | Hidróxido de Potássio (100g/l)                                                                                                 |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                                   | Ácido Clorídrico (3%)                                                                                                          |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                                   | Ácido Cltrico (100g/l)                                                                                                         |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                                                                                  |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  |                                                                                   | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases |                                   | EN ISO 10545-13                  |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza<br/>Resistência a aditivos para piscinas</b> | Cloreto de Amónia (100g/l)                                                                                                     | Mínimo Classe B                   | Garantido                        |
|  |                                                                                   | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                                                                                  |                                   | Garantido                        |
|  |                                                                                   |                                                                                                                                |                                   |                                  |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                     | Azeite                                                                                                                         |                                   | ⇒ Classe 2                       |
|  |                                                                                   | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                                                                                           | Declara valor                     | ⇒ Classe 2                       |
|  |                                                                                   | Iodo                                                                                                                           |                                   | ⇒ Classe 2                       |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                              | Ensaio por solicitação                                                                                                         | A confirmar caso a caso           |                                  |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.