

Coleção - Cottage | Acabamento - Brilho Não Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 17 %

## Embalagens e pesos

|                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |      | caixas/paleta                                                                     |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2   | caixas                                                                            | m2    | Kg/m2                                                                             |  | Kg/caixa                                                                          |  | Kg/pal                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| 40                                                                                | 1.15 | 72                                                                                | 82.80 | 12.40                                                                             |  | 14.30                                                                             |  | 1,050                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |



|                                                                                     | Ensaio                                                             | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *                                                                                                      | Norma de ensaio           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 |                                                              |                                                                                                                                |                           |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                              | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido   Garantido                                                                                                          |                           |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | Garantido                                                                                                                      |                           |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-2            |
|                                                                                     | Planaridade                                                        | + 0.5% / - 0.3%   MAX. +2 / - 1.5mm                          | Garantido                                                                                                                      |                           |
|                                                                                     | Espessura                                                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | Garantido                                                                                                                      |                           |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                            | E > 10%                                                      | 16% <= E <= 19%                                                                                                                | EN ISO 10545-3            |
|                                                                                     | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | <= 7.00E-06 / °C                                                                                                               | EN ISO 10545-8            |
|                                                                                     | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Ensaio por solicitação                                       |                                                                                                                                | EN ISO 10545-9            |
|                                                                                     | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-11           |
|                                                                                     | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação                                                                                                         | EN ISO 10545-15           |
|                                                                                     | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | => 15N/mm2   => 600N                                         | => 16N/mm2   => 600N                                                                                                           | EN ISO 10545-4            |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Produto químico                                              | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto * |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Láctico (5%)                                           |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     |                                                                    | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                           | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |
|                                                                                     | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                        | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                                                                                                                | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                                                                                                                | Garantido                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                      | Azeite                                                       |                                                                                                                                | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                 |
|                                                                                     |                                                                    | Iodo                                                         |                                                                                                                                | Garantido                 |

\* Valor indicativo

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.