

Coleção - Parquet | Acabamento - Mate Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 32 %

### Embalagens e pesos

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |                                                                                   | caixas/paleta                                                                     |                                                                                   | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2                                                                                | caixas                                                                            | m2                                                                                | Kg/m2                                                                             | Kg/caixa                                                                          | Kg/pal                                                                            |
| 3                                                                                 | 1.07                                                                              | 40                                                                                | 42.80                                                                             | 21.30                                                                             | 22.80                                                                             | 932                                                                               |



|                                                                                     | Ensaio                                                                              | Valor/tolerância da norma                                          | Valor típico do produto *                                                                                                      | Norma de ensaio           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                  |                                                                    |                                                                                                                                |                           |                         |
|                                                                                     | <b>Comprimento e largura</b>                                                        | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.1%   ± 0.1%                                                                                                                |                           |                         |
|                                                                                     | <b>Ortogonalidade</b>                                                               | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.3%                                                                                                                         |                           |                         |
|                                                                                     | <b>Retilinearidade</b>                                                              | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                              | ± 0.3%                                                                                                                         | EN ISO 10545-2            |                         |
|                                                                                     | <b>Planaridade</b>                                                                  | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                                | ± 0.3%                                                                                                                         |                           |                         |
|                                                                                     | <b>Espessura</b>                                                                    | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                                | ± 3%   MAX. ± 0.4mm                                                                                                            |                           |                         |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                                             | E <= 0.5%                                                          | E <= 0.1%                                                                                                                      | EN ISO 10545-3            |                         |
|                                                                                     | <b>Abrasão Superficial</b>                                                          |                                                                    | V                                                                                                                              | EN ISO 10545-7            |                         |
|                                                                                     | <b>Dilatação Linear</b>                                                             |                                                                    | <= 7.00E-06 / °C                                                                                                               | EN ISO 10545-8            |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                   | Resistente                                                         |                                                                                                                                | EN ISO 10545-9            |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                                      | Exigido                                                            | Garantido                                                                                                                      | EN ISO 10545-11           |                         |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                          | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície              | Resistente                                                                                                                     | EN ISO 10545-12           |                         |
|                                                                                     | <b>Libertação Chumbo</b>                                                            | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha)       | Ensaio por solicitação                                                                                                         | EN ISO 10545-15           |                         |
|                                                                                     | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                  | => 35N/mm2   => 1300N                                              | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2   => 2100N                                                                                           | EN ISO 10545-4            |                         |
|                                                                                     | Ensaio                                                                              | Produto químico                                                    | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto * | Norma de ensaio         |
|                                                                                     |  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b> | Ácido Clorídrico (18%)                                                                                                         |                           | A confirmar caso a caso |
| Ácido Láctico (5%)                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                         |
| Hidróxido de Potássio (100g/l)                                                      |                                                                                     |                                                                    | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso   |                         |
| Ácido Clorídrico (3%)                                                               |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13         |
| Ácido Cítrico (100g/l)                                                              |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                         |
| Hidróxido de Potássio (30g/l)                                                       |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                         |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza</b>                                            | Cloreto de Amónia (100g/l)                                         | Mínimo Classe B                                                                                                                | Garantido                 |                         |
|                                                                                     | <b>Resistência a aditivos para piscinas</b>                                         | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                      |                                                                                                                                | Garantido                 |                         |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                       | Azeite                                                             |                                                                                                                                | Garantido                 |                         |
|                                                                                     |                                                                                     | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                               | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                 | EN ISO 10545-14         |
|                                                                                     |                                                                                     | Iodo                                                               |                                                                                                                                | Garantido                 |                         |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                                |                                                                    | Ensaio por solicitação                                                                                                         | A confirmar caso a caso   |                         |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto. É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.