


Coleção - Gemstone | Acabamento - Mate Não Retificado

Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 32 %

## Embalagens e pesos

|                                                                                   |      |                                                                                   |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |      | caixas/paleta                                                                     |       |                                                                                   |  |                                                                                   |  | peso                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
| un.                                                                               | m2   | caixas                                                                            | m2    | Kg/m2                                                                             |  | Kg/caixa                                                                          |  | Kg/pal                                                                            |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |
| 6                                                                                 | 1.06 | 48                                                                                | 50.88 | 21.70                                                                             |  | 23.00                                                                             |  | 1,124                                                                             |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |



|                                                                                   | Ensaio                             | Valor/tolerância da norma | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                                                   |                                    |                           |                           |                 |
|  | <b>Caraterísticas Dimensionais</b> |                           |                           |                 |
|                                                                                   | Comprimento e largura              | ± 0.6%   MAX. ± 2mm       | ± 0.3%   ± 0.3%           |                 |
|                                                                                   | Ortogonalidade                     | ± 0.5%   MAX. ± 2mm       | ± 0.3%                    |                 |
|                                                                                   | Retilinearidade                    | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm     | ± 0.3%                    | EN ISO 10545-2  |
|                                                                                   | Planaridade                        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm       | ± 0.3%                    |                 |
|                                                                                   | Espessura                          | ± 5%   MAX. ± 0.5mm       | ± 3%   MAX. ± 0.4mm       |                 |

|                                                                                     |                                                                    |                                                              |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | <b>Absorção de Água</b>                                            | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3  |
|    | <b>Abrasão Superficial</b>                                         |                                                              | V                                 | EN ISO 10545-7  |
|    | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8  |
|    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9  |
|    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11 |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12 |
|   | <b>Libertação Chumbo</b>                                           | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15 |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 2100N | EN ISO 10545-4  |

|                                                                                     | Ensaio                                                                            | Produto químico                                         | Valor/tolerância da norma | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                | Ácido Clorídrico (18%)                                  |                           | HA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Láctico (5%)                                      |                           | HA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (100g/l)                          |                           | HA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Clorídrico (3%)                                   |                           | LA                        | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Cítrico (100g/l)                                  |                           | LA                        |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (30g/l)                           |                           | LA                        |                 |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza<br/>Resistência a aditivos para piscinas</b> | Cloreto de Amónia (100g/l)                              | Mínimo Classe B           | A                         |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                           |                           | A                         |                 |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                     | Azeite                                                  |                           | 5                         |                 |
|                                                                                     |                                                                                   | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                    | Mínimo Classe 3           | 5                         | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                                   | Iodo                                                    |                           | 5                         |                 |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                              | DIN EN16165 (Anexo A) - A   DIN EN16165 (Anexo B) - R10 |                           |                           |                 |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.