

Coleção - Sandstone | Acabamento - Mate Retificado  
Variação de tonalidade - V3 | Conteúdo reciclado - 32 %

### Embalagens e pesos

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| peças/caixa                                                                       |                                                                                   | caixas/paleta                                                                     |                                                                                   | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2                                                                                | caixas                                                                            | m2                                                                                | Kg/m2                                                                             | Kg/caixa                                                                          | Kg/pal                                                                            |
| 3                                                                                 | 1.07                                                                              | 40                                                                                | 42.80                                                                             | 21.30                                                                             | 22.80                                                                             | 932                                                                               |



|                                                                                     |                                                                    | Ensaio                       | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                 | <b>Comprimento e largura</b> | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.1%   ± 0.1%                   | EN ISO 10545-2  |
|                                                                                     |                                                                    | <b>Ortogonalidade</b>        | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                 |
|                                                                                     |                                                                    | <b>Retilinearidade</b>       | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                            |                 |
|                                                                                     |                                                                    | <b>Planaridade</b>           | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                 |
|                                                                                     |                                                                    | <b>Espessura</b>             | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                 |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                            |                              | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3  |
|    | <b>Dilatação Linear</b>                                            |                              |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8  |
|    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                  |                              | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9  |
|    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                     |                              | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11 |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                         |                              | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12 |
|   | <b>Libertação Chumbo</b>                                           |                              | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15 |
|  | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b> |                              | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 2100N | EN ISO 10545-4  |

| Ensaio                                                                              |                                                                           | Produto químico                                         | Valor/tolerância da norma                                                                                                      | Valor típico do produto * | Norma de ensaio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)               | Ácido Clorídrico (18%)                                  | Reportar classificação para baixas concentrações de ácidos e bases / Facultativo para as altas concentrações de ácidos e bases | A confirmar caso a caso   | EN ISO 10545-13 |
|                                                                                     |                                                                           | Ácido Láctico (5%)                                      |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Hidróxido de Potássio (100g/l)                          |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Ácido Clorídrico (3%)                                   |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Ácido Cítrico (100g/l)                                  |                                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|  | Resistência a produtos de limpeza<br>Resistência a aditivos para piscinas | Hidróxido de Potássio (30g/l)                           | Mínimo Classe B                                                                                                                | A confirmar caso a caso   |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Cloreto de Amónia (100g/l)                              |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                           |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|  | Resistência às manchas                                                    | Azeite                                                  | Mínimo Classe 3                                                                                                                | Garantido                 | EN ISO 10545-14 |
|                                                                                     |                                                                           | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                    |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|                                                                                     |                                                                           | Iodo                                                    |                                                                                                                                | Garantido                 |                 |
|  | Resistência Escorregamento **                                             | DIN EN16165 (Anexo A) - B   DIN EN16165 (Anexo B) - R10 |                                                                                                                                |                           |                 |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.