

Coleção - Illusive | Acabamento - Mate Não Retificado  
Variação de tonalidade - V2 | Conteúdo reciclado - 12 %

#### Embalagens e pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| peças/caixa                                                                       |                                                                                   | caixas/paleta                                                                     |                                                                                   | peso                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
| un.                                                                               | m2                                                                                | caixas                                                                            | m2                                                                                | Kg/m2                                                                             | Kg/caixa                                                                          | Kg/pal                                                                            |
| 31                                                                                | 1.20                                                                              | 54                                                                                | 64.80                                                                             | 18.80                                                                             | 22.60                                                                             | 1,240                                                                             |



|                                                                                     | Ensaio                                                                            | Valor/tolerância da norma                                    | Valor típico do produto *         | Norma de ensaio                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>Caraterísticas Dimensionais</b>                                                |                                                              |                                   |                                  |
|                                                                                     | Comprimento e largura                                                             | ± 0.6%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%   ± 0.3%                   |                                  |
|                                                                                     | Ortogonalidade                                                                    | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                                  |
|                                                                                     | Retilinearidade                                                                   | ± 0.5%   MAX. ± 1.5mm                                        | ± 0.3%                            | EN ISO 10545-2                   |
|                                                                                     | Planaridade                                                                       | ± 0.5%   MAX. ± 2mm                                          | ± 0.3%                            |                                  |
|                                                                                     | Espessura                                                                         | ± 5%   MAX. ± 0.5mm                                          | ± 3%   MAX. ± 0.4mm               |                                  |
|    | <b>Absorção de Água</b>                                                           | E ≤ 0.5%                                                     | E ≤ 0.1%                          | EN ISO 10545-3                   |
|    | <b>Dilatação Linear</b>                                                           |                                                              | ≤ 7.00E-06 / °C                   | EN ISO 10545-8                   |
|    | <b>Resistência Choque Térmico</b>                                                 | Resistente                                                   |                                   | EN ISO 10545-9                   |
|    | <b>Resistência Fendilhagem</b>                                                    | Exigido                                                      | Garantido                         | EN ISO 10545-11                  |
|    | <b>Resistência ao Gelo</b>                                                        | Não deve apresentar rutura ou alteração na superfície        | Resistente                        | EN ISO 10545-12                  |
|    | <b>Libertação Chumbo</b>                                                          | Para superfícies especiais (por exemplo, bancada de cozinha) | Ensaio por solicitação            | EN ISO 10545-15                  |
|   | <b>Módulo de Rutura N/mm2   Resistência Mecânica à Flexão em N</b>                | ⇒ 35N/mm2   ⇒ 1300N                                          | ⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2   ⇒ 1800N | EN ISO 10545-4                   |
|                                                                                     | <b>Ensaio</b>                                                                     | <b>Produto químico</b>                                       | <b>Valor/tolerância da norma</b>  | <b>Valor típico do produto *</b> |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Clorídrico (18%)                                       |                                   | A confirmar caso a caso          |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Láctico (5%)                                           |                                   | A confirmar caso a caso          |
|  | <b>Resistência a ácidos e bases (altas e baixas concentrações)</b>                | Hidróxido de Potássio (100g/l)                               |                                   | A confirmar caso a caso          |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Clorídrico (3%)                                        |                                   | A confirmar caso a caso          |
|                                                                                     |                                                                                   | Ácido Cítrico (100g/l)                                       |                                   | A confirmar caso a caso          |
|                                                                                     |                                                                                   | Hidróxido de Potássio (30g/l)                                |                                   | A confirmar caso a caso          |
|                                                                                     |                                                                                   | Cloreto de Amónia (100g/l)                                   | Mínimo Classe B                   | Garantido                        |
|  | <b>Resistência a produtos de limpeza<br/>Resistência a aditivos para piscinas</b> | Hipoclorito de Sódio (20mg/l)                                |                                   | Garantido                        |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                              |                                   |                                  |
|  | <b>Resistência às manchas</b>                                                     | Azeite                                                       |                                   | Garantido                        |
|                                                                                     |                                                                                   | Crómio verde/Óxido de ferro vermelho                         | Mínimo Classe 3                   | Garantido                        |
|                                                                                     |                                                                                   | Iodo                                                         |                                   | Garantido                        |
|  | <b>Resistência Escorregamento **</b>                                              |                                                              | Ensaio por solicitação            | A confirmar caso a caso          |

\* Valor indicativo

\*\* Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigrés está disponível para testar nos seus laboratórios qualquer lote de mercadorias adquirido. O desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor típico da especificação da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.